

R 521 eWXT

Nå kan redningsarbeid under vann utføres raskt og trygt: eWXT (eDRAULIC VANNTETT FRIGJØRINGSVERKTØY)



rescue.lukas.com/Rescue+products/eWXT/R+521+eWXT.html

Fordeler

VANNTETTET

- + Nedsenkingsdybde på 1 m garantert i ferskvann Alle
- + komponentene er vanntette
- + Kapslingsklasse IP 68 er ikke relevant fordi verktøyene kan brukes selv når de er helt omgitt av vann

BATTERI PÅ 5 ELLER 9 AH

- + Vanntett batteri på 5 eller 9 Ah
- + Forbedret håndtering av innsettings- og låsemekanisme
- + Batteriene settes inn i batterirommet vertikalt ovenfra og glir inn i sporene nesten av seg selv

REGULERINGSVENTIL

- + Samme stjernehandtakventil, men uten mikrobryter

BØRSTELØS ELEKTROMOTOR (BLM)

- + Mindre støy
- + Lavere varmeutvikling
- + Større moment og mer kraft – med mindre dimensjoner
- + Svært få mekaniske slitedeler
- + Lavere energiforbruk og lengre brukstid per lading
- + Lengre levetid
- + Takket være den elektroniske hastighetsreguleringen holder omdreiningshastigheten seg uendret fra minste til største belastning

R 521 eWXT

Nå kan redningsarbeid under vann utføres raskt og trygt: eWXT (eDRAULIC VANNTETT FRIGJØRINGSVERKTØY)

- ✦ Takket være direkte driftssystemet trengs det ingen girkasse. Motorens og pumpens omdreiningshastighet er helt identiske

AKSIALSTEMPELPUMPE

- ✦ Mindre støy
- ✦ Kompakt utforming – kortere verktøylengde
- ✦ Stemplene er svært små og går delvis inn i sylinderblokken, slik at de er optimalt beskyttet

R 521 eWXT

Nå kan redningsarbeid under vann utføres raskt og trygt: eWXT (eDRAULIC VANNTETT FRIGJØRINGSVERKTØY)

Tekniske spesifikasjoner

Lengde utstrakt	1359 mm
Stempel 1, løft	403 mm
Stempel 1, løftekraft	127 kN
Stempel 2, løft	377 mm
Stempel 2, løftekraft	60 kN
Lengde inntrukket	579 mm
Dimensjoner	579 × 140 × 327 mm
Vekt	19,0 kg

R 521 eWXT

Nå kan redningsarbeid under vann utføres raskt og trygt: eWXT (eDRAULIC VANNTETT FRIGJØRINGSVERKTØY)

Aktuelt tilbehør



+ Sylinderstøtte LRS-C

LUKAS LRS-C er en stabil og sklisikker sylinderstøtte som kan justeres individuelt for enhver kjøretøyutforming. Ved å justere åpningsbredden kan du bruke den på dørterskler med en høyde på 14 til 25 cm. Når sylindere plasseres på toppen av støtten, biter den seg inn i bilmaterialet og får dermed trygt feste.



+ Sylinderstøtte LRS-T

LUKAS-sylinderstøtten er et stabilt fundament for sylindere som brukes til frigjøring i kjøretøyer.

Kontakt oss direkte hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet.

Tlf.: + 49 91 31.69 8 – 0

Faks: + 49 91 31.69 8 – 394 E-post:

lukas.info@idexcorp.com

Du kan også finne din lokale forhandler her:

rescue.lukas.com/Support/Find+a+dealer.html

R 521 eWXT

Nå kan redningsarbeid under vann utføres raskt og trygt: eWXT (eDRAULIC VANNTETT FRIGJØRINGSVERKTØY)

Gode grunner til å velge LUKAS

eDRAULIC

Maksimal frihet i redningsoperasjoner.

Les mer på [rescue.lukas.com/ Superiority/ eDRAULIC.html](https://rescue.lukas.com/Superiority/eDRAULIC.html)

Turbokraft

Turbokraft for dobbelt ytelse.

Les mer på [rescue.lukas.com/ turbo.html](https://rescue.lukas.com/turbo.html)

Regulering med stjernehandtak

Ett enkelt konsept for best mulig håndtering.

Les mer på [rescue.lukas.com/ Star_grip_control.html](https://rescue.lukas.com/Star_grip_control.html)

Monotilkobling

Kobler til verktøyene raskere og sikrere.

Les mer på [rescue.lukas.com/ Mono_coupling.html](https://rescue.lukas.com/Mono_coupling.html)

Kuttergeometri

Maksimal kraft der det trengs.

Les mer på [rescue.lukas.com/ Cutter_geometry.html](https://rescue.lukas.com/Cutter_geometry.html)

Multifunksjonstupp

Sprer, klemmer og river uten at tuppene må skiftes.

Les mer på [rescue.lukas.com/ Multifunction_tip.html](https://rescue.lukas.com/Multifunction_tip.html)